

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SUELO CAUCHO

4cm grosor *NORMATIVA PARQUES INFANTILES*
UNE-EN 1177-1998



Las losetas de CAUCHO que comercializa Kinele Group, S.L. marca registrada KINELE para el recubrimiento de suelos cumplen con las siguientes características técnicas y de seguridad según los ensayos y certificados obtenidos:

Dimensiones	100,00 cm x 50,00 cm x 2cm 100,00 cm x 50,00 cm x 4cm
Peso:	12 Kg/m ² 24 Kg/m ²
Unidad:	1 m ² = 2 losetas
Anclaje:	Cola de contacto o similar, con base de poliuretano. En 4 cm no es siempre necesario.
Composición:	50% SBR reciclado de neumático. 50% EPDM . Ligante y catalizador. PRODUCTO RECICLABLE
Identificación de peligros:	No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos
Toxicología y ecología:	No presenta peligro para el hombre y el medio ambiente. Biológicamente inerte. No peligroso. No contiene Látex.
Clasificación fuego:	UNE 23.727.90: Clase M-3
Extinción y descomposición:	Permitidos todos los medios de extinción. No existen incompatibilidades.
Almacenamiento y embalaje:	Resguardar de llamas vivas. No calentar por encima de 140 °C (Descomposición) Permite embalaje con todos los materiales.
Dureza:	UNE 53-130: Shore A 61
Densidad:	UNE 53-526: 0.85 gr/cm3
Conductividad:	No es conductor de la electricidad.
Resistencia y rotura:	UNE 41958 IN Amortiguante de impactos: 40%
Dilatación lineal:	0,015% por °C = 0,05 mm por °C (=0,00015)
Resistencia a la abrasión:	UNE 53-527 : 135mm3
Instalación:	Sobre superficies niveladas, duras y blandas. Seguir "Instrucciones de instalación".
Limpieza:	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos (amoníaco, sulfumán, etc.)
Garantía:	Cinco años por defecto de fabricación.

Teléfono atención al cliente: 902 431 786
e-mail: info@kinele.es
web: www.kinele.com