

CARACTERISTICAS TECNICAS



Las losetas que comercializa Kinele Group, S.L. marca registrada KINELE para el recubrimiento de suelos cumplen con las siguientes características técnicas y de seguridad según los ensayos y certificados obtenidos.

DIMENSIONES	33.33cm x 33.33cm x 1cm
PESO	9Kg/m ²
UNIDAD	1m ² = 9 losetas
ANCLAJE	Sin sustancias adhesivas
COMPOSICION	Policloruro de vinilo termoplástico. Lubricantes y pigmentos. Resina 9002-86-2 de 1ª producción. RECICLABLE
IDENTIFICACION DE PELIGROS	No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos.
TOXICOLOGIA Y ECOLOGIA	No presenta peligro para el hombre y el medio ambiente. Biológicamente inerte. No peligroso. No contiene látex.
CLASIFICACIÓN FUEGO	UNE.EN.13501-1:2002/B _{FL-s} 2. M2 según UNE 23.727.90 En caso de incendio está clasificado como auto-extintor. No propaga la llama.
EXTINCIÓN Y DESCOMPOSICIÓN	Permitidos todos los medios de extinción. No existen incompatibilidades.
DILATACION LINEAL	0.015% por °C=0.05mm por °C. D=0.00015
ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE	Resguardar del calor y llamas vivas. No calentar por encima de 120° (Descomposición) Permite embalaje con todos los materiales.
CONDUCTIVIDAD	No es conductor de la electricidad.
RESISTENCIA Y ROTURA	Amortiguante de impactos. 17.5Mpa
RESISTENCIA A LA ABRASION	12 mg pérdida de peso según pruebas abrasímetro Taber (1kg, 1000 ciclos, tela CS17). Comparación de pérdidas de peso de otros materiales: 50 mg para parquet convencional 30 mg para parquet de altas prestaciones 25 mg para barniz de parquet
INSTALACION	Sobre superficies niveladas y duras. Seguir "Instrucciones de instalación"
LIMPIEZA	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos (amoníaco, sulfumán, etc...)
GARANTIA	2 años por defecto de fabricación

PATENTE EUROPEA ANCLAJE KINELE

Teléfono de atención al cliente 902 431 786

www.kinele.com

Email: info@kinele.es