

TECHISCHE DATEN

Der Boden dass es vermarktet Kinele Group, S.L. markiert eingeschrieben KINELE für den um sich zu erholen der Boden sie erfüllen die Folgenden technische Aufzeichnung und von Sicherheit den Prüfungen zufolge und erhielt Bescheinigungen.

Abmessungen:	33,33 cm x 33,33 cm x 1cm
Gewicht:	9 Kg/m ²
Verpackung:	1 m ² = 9 boden
Zusammensetzung:	Ohne haftende Substanzen
Aufbau:	thermoplastique PVC resine 9002-86-2.1 ^a production. Recyclable.
Identifikation der Gefahren:	es enthält keine giftigen oder gefährlichen Produkte
Toxikologie und Ökologie:	Ist nicht gefährlich, ist nicht giftig, biologisch träge, nicht látex.
Schwerentflammarkei:	UNE.EN.13501-1:2002/B _{FL} - s2 M2-UNE 23.727.90. Es erlaubt nicht die Ausbreitung der Flammen.
Aussterben und Zersetzung:	Es läßt Aussterben zu von irgendeiner Mitte. Nicht existieren Unvereinbarkeiten
Lagerung und Verpackung:	Es bewahrt von der Hitze und lebende Flammen. Um sich nicht zu erwärmen zu mehr als 120° C (Zersetzung). Es erlaubt Verpackung mit allen Materialien.
Stromisolierung:	Er ist Isolieren der Elektrizität bis 15.0000 volt und 120° C
Widerstand	Dämpft die Wirkungen.17.5 MPa
Materialausdehnung:	0,015% por °C = 0,05 mm por °C ($\Delta=0,00015$)
Abnutzung / Abrieb:	12mg Verlustgewicht Prüfungen zufolge Taber 12mg. 1 Kg, 1000 Zyklen, Stoff CS17 Vergleich der Verluste an Gewicht anderer Materialien: 50mg für konventionellen paquet 30mg für Parkett hoher Nutzen 25mg für Parkettlack
Installation:	Befolgen Sie im Detail die Anweisungen der Teilnehmer des Herstellers.
Reinigung:	Wasser und Produkte der Reinigung. , ätzende Produkte nicht zu benutzen mögen Sie Säuren und Ammoniak.
Garantie:	Drei Jahre wenn Fehler von Fertigung

Gebührenfrei füi Deutschland: 00800-00546353

Email: info@kinele.com

www.kinele.de