

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER



Vinylgolv som marknadsförs av Kinele Group S.L. ,med varumärket KINELE som golvanvändning, uppfyller följande tekniska specifikationer och tillstånd enligt tilldelade prov och certifikat.

Mått:	33.33cm x 33.33cm x 1cm
Vikt:	9Kg/m <sup>2</sup>
Pack Storlek:	9 plattor = 1 m <sup>2</sup> = 10,76 sqf
Förankring:	Inget självhäftande material
Komposition:	Thermoplastic pvc. Polystyren Poli av vinyl.Smörjmedel och färgämnen. Kåda 9002-86-2. 1: aproduktion, återvinningsbart.
Risk identifikation:	Innehåller inga ämnen som klassas som giftigtoch/eller farligt.
Toxikologi och ekologi:	Varken farligt mot människan eller miljön. Biologisktsett överksam. Inget farligt, innehåller inget latex.
Eld Motstånd:	UNE.EN.13501-1:2002/B <sub>FL</sub> -S2. M2 según UNE 23.727.90 Vilket inte tillåter spridning av eldflammar.
Utsläckande och nedbrytning:	Alla medel till släckning är tillåtna.Oförenlighet förekommer inte.
Lineär dilatation:	0.015% x °C=0.05mm x °C. D=0.00015
Förvaring och förpackning:	Undvik värme och håll borta från eld och lågor.Ingen värme över 120°C (sönderfall) Tillåter förpackning av alla sorters material.
Elektricitet:	Inte ledande av elektricitet.
Motståndskraft:	Mildrande sammanstötning 17,5 Mpa
Motståndskraft för strävhet:	12 mg förlorad vikt enligt taberprov (1kg. 1000 serier,tela CS17). Jämförelse av förluster i vikt med andra material: 50mg. Till konventionell parkett 30mg. Till parkett av hög prestanda 25mg. Till parkett med fernissa.
Installation:	ovanpå en jämn och hård.Följ "installationsinstruktionerna".
Renhållning:	Vatten och konventionella standardprodukter. Användinget frätande ämne (ammoniak, etc.)
Garanti:	2 år vid fabrikationsfel.

\*PATENT EUROPEISK FÖRANKRING Kinele\*

Kontakt: + 46 (0) 40980885  
e-mail: [kinelegolv@hotmail.com](mailto:kinelegolv@hotmail.com)  
web: [www.kinele.se](http://www.kinele.se)