

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SOL CAOUTCHOUC



4cm d'épaisseur: Norme des parcs infantiles UNE-EN 1177-1998

Les dalles de caoutchouc que commercialise Kinele Group, S.L. marque déposée KINELE pour la couverture de sols, répondent aux caractéristiques techniques suivantes selon les essais effectués et les certificats obtenus.

DIMENSIONS	100.00cm x 50.00cm x 2 cm 100.00cm x 50.00cm x 4 cm	HIC 0,90m HIC 1,50m
POIDS	12 Kg/m ² 24 Kg/m ²	
UNITÉ	1m ² = 2 dalles	
SYSTÈME D'ASSEMBLAGE	Colle de contact ou similaire, base polyuréthane. Pour les dalles de 4 cm, pas toujours nécessaire d'utiliser de la colle.	
COMPOSITION	50% SBR recyclage pneumatique. 50% EPDM. PRODUIT RECYCLABLE	
IDENTIFICATION DES DANGERS	Ne contient pas de produits classés toxiques et/ou dangereux.	
TOXICOLOGIE ET ÉCOLOGIE	Ne représente pas de danger pour l'homme ni pour l'environnement. Ne contient pas de latex	
CLASSIFICATION FEU	UNE 23.727.90: Clase M-3	
EXTINCTION ET DÉCOMPOSITION	Tous les modes d'extinction permis, pas d'incompatibilité.	
STOCKAGE ET EMBALLAGE	Tenir éloigné du feu et des flammes vives. Ne pas chauffer à plus de 140°C (Décomposition). Tous types d'emballages permis.	
DURETÉ	UNE 53-130: Shore A 61	
DENSITÉ	UNE 53-526: 0.85gr/cm ³	
ELECTRICITÉ	Ne conduit pas l'électricité	
RÉSISTANCE	UNE 41958 IN Amortissement des impacts: 40%	
DILATATION LINÉAIRE	0,015% par °C=0,05 mm par °C(=0,00015)	
RÉSISTANCE ABRASIVE	UNE 53-527: 135mm ³	
INSTALLATION	Sur surfaces nivelées, dures. Suivre le guide d'installation.	
NETTOYAGE	Eau courante et produits nettoyants conventionnels. Ne pas utiliser de produits corrosifs (ammoniaque)	
GARANTIE	2 ans en cas de défaut de fabrication	

Appels gratuits depuis Europe 00800 00546353 Canada 1-866-4546353

www.kinele.com

Email: info@kinele.es