

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

## GUMMIGOLV



*4 cm tjocklek: Norm till parker för barn* UNE-EN 1177-1998

Gummigolvet som marknadsförs av Kinele Group S.L. ,med varumärket KINELE som golvanvändning, uppfyller följande tekniska specifikationer och tillstånd enligt tilldelade prov och certifikat.

Mått:	100.00cm x 50.00cm x 2 cm 100.00cm x 50.00cm x 4 cm	HIC 0,90m HIC 1,50m
Vikt:	12 Kg/m <sup>2</sup> 24 Kg/m <sup>2</sup>	
Pack Storlek:	2 plattor = 1 m <sup>2</sup> = 10,76 sqf	
Förankring:	Kontaktlim eller liknande, poliuretano Vid 4cm är det inte alltid nödvändigt	
Komposition:	50% SBR 50% EPDM. återvinningsbart.	
Risk identifikation:	Innehåller inga ämnen som klassas som giftigt och/eller farligt..	
Toxikologi och ekologi:	Varken farligt mot människan eller miljön. Biologiskt sett överksam. Inget farligt, innehåller inget latex.	
Eld Motstånd:	UNE 23.727.90: Klassificering M-3	
Utsläckande och nedbrytning:	Alla medel till släckning är tillåtna.Oförenlighet förekommer inte.	
Förvaring och förpackning:	Undvik värme och håll borta från eld och lågor.Ingen värme över 140°C (sönderfall). Tillåter förpackning av alla sorters material.	
Hårdhet:	UNE 53-130: Shore A 61	
Täthet:	UNE 53-526: 0.85gr/cm <sup>3</sup>	
Elektricitet:	Inte ledande av elektricitet.	
Motståndskraft:	UNE 41958 IN Mildrande sammanstötning: 40%	
Lineär dilatation:	0,015% x °C=0,05 mm x °C (D=0,00015)	
Motståndskraft för strävhet	UNE 53-527: 135mm <sup>3</sup>	
Installation:	ovanpå en jämn och hård yta.Följ "installationsinstruktionerna".	
Renhållning:	Vatten och konventionella standardprodukter. Använd inget frätande ämne (ammoniak, etc.)	
Garanti:	2 år vid fabrikationsfel.	

Kontakt: + 46 (0) 40980885  
e-mail: [kinelegolv@hotmail.com](mailto:kinelegolv@hotmail.com)  
web: [www.kinele.se](http://www.kinele.se)