

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Los pavimentos en rollo de caucho que comercializa Kinele Group, S.L. para el recubrimiento de suelos cumplen con las siguientes características técnicas y de seguridad según los ensayos y certificados obtenidos.



Anchura rollo	100 cm/120 cm
Espesor material	3mm
Longitud rollo	10m
Densidad	Según UNE-53526 1,45 gr/cm ³
Temperatura	-10°C/14°F a 90°C/194°F
Peso rollo	Rollo 1m x 10m x 3mm = 41kg; Rollo 1,2m x 10m x 3mm = 49kg; Para otras medidas consultar.
Anclaje	Colas epóxicas poliuretanos 2 componentes. Cinta doble adhesivo.
Composición	Caucho natural SBR; Dorso impresión en tela.
Identificación de peligros	No contiene productos clasificados como tóxicos y/o peligrosos.
Toxicología y ecología	No presenta peligro para el hombre y el medio ambiente. Biológicamente inerte. No peligroso. No contiene látex. Reciclable.
Clasificación fuego	Antiguo M 3 (UNE 23727:1990) = Nuevo EURO CLASE C FL S2 (UNE EN 13501-1:2002) En caso de incendio está considerado como auto-extintor. No propaga la llama.
Extinción y descomposición	Permitidos todos los medios de extinción. No existen incompatibilidades.
Almacenamiento y embalaje	Resguardar del calor y llamas vivas. Permite embalaje con todos los materiales.
Conductividad	No es conductor de la electricidad.
Resistencia y rotura	3 MPa ; Rotura según UNE-53510: 60 Kp/cm ² fuerza tensora
Dureza	Según UNE-53130 (3 seg): 65° shore A +/- 5
Elongación	Según UNE-53510: 250%
Instalación	Sobre superficies niveladas y duras. Seguir "Instrucciones de instalación"
Limpieza	Agua corriente y productos de limpieza convencionales. No usar productos corrosivos (amoníaco, sulfumán, etc..)
Garantía	2 años por defecto de fabricación