

FICHE TECHNIQUE TAPIS CAILLEBOTIS EN CAOUTCHOUC TAPIS CAILLEBOTIS ET PAILLASSONS CAOUTCHOUC

COMPOSITION	100% caoutchouc naturel
TAILLE	PLAQUE: 1,00m x1,50m TAPIS:0,9m x1,50m PAILLASSON:1,00 x0,60m
EPAISSEUR	PLAQUE: 2,3cm TAPIS:1,4cm PAILLASSON:1,3 cm
POIDS	PLAQUE: 11,33kg/m ² (17kg/pièce) TAPIS:7,77kg/m ² (10,5kg/pièce) PAILLASSON:5,83kg/m ² (3,5kg/pièce)
DENSITE	1,17 +-0,04
DURETE	62 +- 3 (SHORE A)
ELONGATION	300%
IDENTIFICATION DES DANGERS	Ne contient pas de produits toxiques ni dangereux.
CLASSIFICATION AU FEU	UNE 23.727.90: Classe M-3
EXTINCTION ET DECOMPOSITION	Tous les moyens d'extinctions permis. Pas d'incompatibilité.
STOCKAGE ET EMBALLAGE	Eloigner des flammes vives. Ne pas chauffer au dessus de 80°C. Tous types d'emballage permis
RESISTANCE TEMPERATURE	De -50°C a 80°C
RESISTANCE ELECTRIQUE	11,74 selon la norme DIN VDE 0303 partie 2
TOXICOLOGIE ET ECOLOGIE	Ne présente pas de danger pour l'homme ni l'environnement. Biologiquement inerte. Recyclable.
NETTOYAGE	Eau courante. Ne pas utiliser de produits corrosifs (ammoniaque, etc.)
GARANTIE	2 ans en cas de défaut de fabrication

Les données mentionnées ci dessus sont approximatives et peuvent être modifiées en fonction du processus de fabrication et de la tolérance.